

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor dopravy a živnostenský úřad

Žádost o vydání rozhodnutí o vzájemném připojení pozemních komunikací nebo připojení sousední nemovitosti k silnicím a místním komunikacím

1. Žadatel

(fyzická osoba)

jméno a příjmení:.....dat. nar.:.....

bydliště:..... č. tel.:.....

e-mail:..... datová schránka:.....

(právnícká osoba)

obchodní firma:..... IČO:.....

sídlo: č. tel:

e-mail:..... datová schránka:.....

zplnomocněný zástupce

jméno a příjmení (obchodní firma):.....

bydliště (sídlo):.....

dat. nar. (IČO):..... č. tel:

e-mail:..... datová schránka:.....

2. Popis a účel stavby

napojení na místní komunikaci/silnici č.:.....

účel stavby:.....

.....

3. Místo stavby:

Obec:..... č.p.

parcel. č.:..... k.ú.:.....

K pozemku má žadatel:

vlastnické právo

nájemní smlouvu

jiné právo

4. Projektovou dokumentaci vypracoval:

.....

Vdne..... Podpis:

K žádosti o vydání rozhodnutí o připojení je třeba doložit:

1. Situaci širších vztahů:

- přehledná mapka (měřítko min. 1:2000) alespoň poloviny obce (městské části) - z pasportu místních komunikací, orientace mapy na sever nebo zaznačení směrové růžice.

2. Situaci:

- rozměry sjezdu a navazujících ploch s okótováním (šířky vjezdu, délky vjezdu – max. 50 m, zakreslení oplocení, chodníku, vzdálenost vjezdové brány od komunikace (informace k vjezdové bráně – způsob otevírání), popř. poloměry oblouků sjezdu. Vjezdová brána do 0,5 m od PK (pozemní komunikace) – není přípustné; od 0,5 m - 5 m od PK (pro osobní motorové vozidlo) - vjezdová brána, garážové vrata s elektrickým pohonem na dálkové ovládání nebo volný průjezd; nad 5 m od PK - možno užít vjezdovou bránu nebo garážové vrata bez elektrického pohonu nebo volný průjezd,
- s polohou umístěných nájezdových obrubníků (zapuštěných stojatých obrubníků) - nutno popsat v situaci,
- se zakreslenými rozhledovými trojúhelníky pro výjezd dle platných norem (jednoznačně zaznačené rozměry, tj. kóty do PD a jednoznačně zaznačené překážky v PD i s rozměry, tj. šířka a výška); zaznačené hmatové prvky (v případě potřeby) v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.; vypustit v předkládané projektové dokumentaci hladinu inženýrských sítí; musí obsahovat kóty důležité pro její objektivní posouzení PD (šířkové uspořádání pozemní komunikace a dotčeného dopravního prostoru; spádové poměry; výšky obrub, atd.); překážky v rozhledovém poli v souladu s platnými normami.

3. Řez sjezdem (příčný i podélný):

- konstrukce sjezdu - min. zpevněný povrch na délku nejdelšího uvažovaného vozidla (štěrková, asfaltová drť bez jakéhokoli pojiva není přípustná),
- výška nájezdových obrubníků (zapuštěných stojatých obrubníků) - převýšení od komunikace min. 20 mm - max. 50 mm,
- podélný sklon s udáním v % (max. 8,33% na délku nejdelšího uvažovaného vozidla, 2% v místě chodníku),
- zaznačené hmatové prvky (v případě potřeby) v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.,
- popř. odvodnění (u sjezdů se spádem k silnici).

4. Fotodokumentace:

- z vrcholu rozhledového trojúhelníku na strany možných příjezdů vozidel (nikoli z hrany PK),
- na oblast zamýšleného sjezdu,
- fotodokumentace musí být aktuální (street view není akceptováno).

5. Výpočet odstavných a parkovacích stání (dle CSN 73 6110).

Podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací a pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím jsou uvedeny v § 11 a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

V případě potřeby doložit opodstatnění šířky připojení dle zakružení vlečných křivek (např. šířka sjezdu 3m, šířka připojení 6m k PK minimalizovat dle zakružení vlečných křivek); informace k důvodu žádosti (novostavba, rekonstrukce, změna připojení atd.).

Projektovou dokumentaci v odpovídající kvalitě k posouzení daného záměru lze doložit k žádosti o připojení elektronickou formou (datovou schránkou) nebo papírovou formou, kdy PD bude zaslána ve dvojím vyhotovení (listovní zásilka, podatelna MěÚ Tišnov).